

Puissant déboucheur professionnel

Déboucheur

Canalisations

Puissance

Efficacité

Application

Puissant déboucheur polyvalent.

→ Détruit tout type de bouchon présent dans les canalisations (papier, carton, cigarette, protections féminines,...).

Utilisation

Canalisations : évier, lavabos, baignoires, WC, bidets, tuyaux d'eaux usées.

Dosage / Mode d'emploi

Toujours porter des gants et des lunettes avant d'ouvrir la bouteille (bouchon de sécurité enfant à ouvrir en appuyant tout en dévissant). Munissez vous d'un entonnoir.

Pour un débouchage localisé et peu important (lavabo, baignoire,...) :

- Ecoper l'eau visible avec une éponge ;
- Verser ¼ de bouteille dans l'orifice à l'aide de l'entonnoir pour éviter tout débordement (verser le produit par petites doses, en attendant quelques minutes entre chaque dose afin d'éviter les réactions de l'acide avec l'eau résiduelle) ;
- Attendre 1 heure et ensuite faire couler de l'eau en abondance.

Pour un débouchage important et difficile à localiser (canalisation) :

- Ecoper un maximum l'eau ;
- Verser 1 à 2 bouteilles directement dans la conduite (dans un WC, ajouter 2 L d'eau directement après le produit, afin de le pousser dans la canalisation).
- Attendre 1 heure et ensuite faire couler de l'eau en abondance.

Avantages

Depuis plus de 30 ans, REALCO s'engage à développer des solutions de nettoyage durable.

- Super concentré ;
- Détruit tous les bouchons ;

Matières actives

Entre autres :

Acide

26/08/2010
S.A. REALCO N.V.

Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)

Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be

TVA/BTW-BE-0444.458.750•RPM/RPR Nivelles•ING-350-01322306-20

CYCLONE

Propriétés physico-chimiques

Aspect	Liquide
Couleur	Rouge
pH	0,5±0,5
Densité	1,84±0,05 kg/l

Précautions

Produit développé pour un usage strictement professionnel. Il est recommandé d'utiliser le produit pour les applications définies ci-dessus.

Pour de plus amples informations sur notre produit, nous vous invitons à consulter la fiche de données de sécurité qui pourra vous être fournie sur simple demande.

Le produit contient de l'acide sulfurique et provoque de graves brûlures.

Ne pas mélanger avec d'autres produits (javel, soude caustique, autre déboucheur).



Code article Conditionnement Palettisation

LIQ0050
6 x 1 L
64 cartons / palette

Stockage

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C.

26/08/2010
S.A. REALCO N.V.

Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)

Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be

TVA/BTW-BE-0444.458.750•RPM/RPR Nivelles•ING-350-01322306-20